

HOJA TÉCNICA

Sika® Separol® Madera

Desmoldante protector de encofrados de madera

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sika® Separol® Madera es un líquido listo para aplicar sobre encofrados de madera aserrada o cepillada.

USOS

En toda obra en operación de hormigonado donde se utilicen encofrados o moldes de madera, placas de terciado o similares. Su empleo posibilita un perfecto efecto desmoldante en todo sistema de colada.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Facilita el desencofrado pues evita la adherencia del hormigón.
- Permite obtener excelentes superficies a la vista, con aristas vivas, sin manchas, descascaramiento, ni zonas a retocar.
- Facilita la limpieza de los encofrados.
- Prolonga la vida útil de la madera, pues la protege de la acción degradante de la humedad y la intemperie.
- En toda obra en operación de hormigonado

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Bidones plásticos de 20 litros Tambores de 200 litros
Vida útil	3 años a partir de la fecha de fabricación siempre que se almacene adecuadamente.
Condiciones de almacenamiento	Conservar en envases originales, bien cerrados para asegurar la estabilidad del producto en lugar fresco, bajo techo. Proteger envases de la corrosión.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	Dependiendo de la madera (rugosidad, porosidad, calidad, estado) y de la forma de aplicación: 10 a 20 m ² por cada litro de Sika® Separol® Madera.
----------------	---

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Sika® Separol® Madera se aplica directamente con pincel, rodillo o pulverizador sobre la madera limpia y seca. Se puede colocar inmediatamente antes de hormigonar o varios días antes.

Una vez aplicado, Sika® Separol® Madera se puede hormigonar inmediatamente.

LIMITACIONES

Proteger encofrados tratados de lluvias intensas

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas desempeño de este producto puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto para una descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto. Para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, los usuarios deberán consultar la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) más reciente que contenga datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

NOTAS LEGALES

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia actual de Sika de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno brindado, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las Condiciones Generales de Venta y Suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite.

Sika Argentina S.A.I.C.

www.sika.com.ar

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSI) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532

info.gral@ar.sika.com



GESTIÓN
DE LA CALIDAD
RS-9000-02



GESTIÓN
AMBIENTAL
RS-9000-007



GESTIÓN
SEGURA
RS-18000-017

Hoja técnica

Sika® Separol® Madera

Mayo 2019, Versión 01.01

02140502100000093

SikaSeparolMadera-es-AR-(05-2019)-1-1.pdf