



FICHA TECNICA

MERCLIN AQUASTOP

MERCLIN AQUASTOP es una súper resistente de bajo olor, con base solvente, acrílica e hidrófuga que posee una innovadora fórmula que combina una resina de última generación, cemento y otros ingredientes únicos, además de fungicidas ultra potentes.

Este producto aplicado forma un micro-revoque con un perfecto acabado liso con mayor capacidad hidrófuga que otras marcas y además produce una película resistente al moho y a los hongos con 5 años de garantía*.

La primera mano fija y sella la superficie. La segunda completa el proceso de sellado para asegurar la protección contra el agua y el crecimiento de hongos sobre la película.

Se presenta en formatos de 1,2 y 5 kg. Es útil para paredes interiores y exteriores.

Rendimiento del producto:

- Superficies ásperas, porosas e irregulares: Hasta 2 m² por kilo, por mano.
- Superficies nuevas o lisas: Hasta 4 m² por kilo, por mano.

Aplicar como mínimo 2 manos.



*Se garantiza que AQUA STOP PINTURA ANTIHUMEDAD brindará el rendimiento indicado cuando se aplique estrictamente de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y estuche en una superficie preparada adecuadamente. La garantía antihongos rige únicamente en el film de la pintura. Toda formación de hongos por debajo o por encima de la capa de la pintura no esta cubierta dado que excede la capacidad del producto. Las instrucciones son lo más completas posible, pero no pueden abarcar todas las condiciones, aplicaciones y/o superficies que estén más allá del control del fabricante. Se garantiza que el contenido del recipiente está libre de cualquier otro defecto durante 2 años a partir de la fecha de fabricación. Todas las garantías están limitadas al reemplazo del producto utilizado. El producto se reemplazará presentando el comprobante de compra y envase del producto. La garantía no cubre filtraciones por rajaduras del sustrato ni la aplicación en pisos. No se expresa ni implica ninguna otra garantía.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Previene la filtración de agua a través de paredes de cemento, mampostería y bloques de concreto.
- Previene el crecimiento de moho y hongos en la película de pintura*.
- Bloquea la aparición de salitre (eflorescencia: depósito residual en forma de polvillo blanco o pelusa).
- Puede aplicarse sobre o bajo el nivel del suelo.
- Secado rápido.

CONSEJOS ÚTILES

Aquastop es un producto listo para usar, formulado para brindar capacidad hidrófuga a las superficies de concreto, ladrillo, cemento, bloques y otras superficies de mampostería. Resulta ideal para paredes interiores de sótanos. También posee un gran rendimiento en los cimientos exteriores y paredes de contención, sobre y debajo del nivel del suelo.

Color: Se puede entonar a colores pastel. Máximo 30 ml por cada 4 kilos de pintura.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Sellar todo tipo de filtraciones que originen humedad en la superficie a tratar. Las paredes pueden estar húmedas, pero sin grietas que filtren agua.
- Limpiar el área afectada con cepillo de acero y/o lija gruesa hasta eliminar todo resto de pintura anterior, salitre, polvo, revoque flojo, blanco o hueco.
- Sellar las grietas existentes con un sellador apropiado o con mortero cementicio antes de pintar.
- No aplicar sobre revoques en mal estado ni huecos. En estos casos se debe picar y remover todo el material flojo o en mal estado y reparar y nivelar con un mortero cementicio. No utilizar enduído.
- Es necesario pintar desde el piso o zócalo hasta 40 cm (como mínimo) por encima de la superficie afectada.
 - SUPERFICIES CON SALITRE O EFLORESCENCIA. Consideraciones extra:
 - Raspar la pared hasta eliminar todo el resto de pelusa o salitre del área deteriorada.

- Aplicar con una brocha AQUASTOP GEL ANTISALITRE para neutralizar la zona afectada. Dejar actuar durante 20 minutos y luego enjuagar perfectamente con abundante agua caliente hasta eliminar todo el resto de gel y salitre.
- Dejar secar 24 horas antes de pintar con Aquastop pintura.
- REVOQUES NUEVOS
 - Aplicar con una brocha AQUASTOP GEL ANTISALITRE para neutralizar la zona afectada. Dejar actuar durante 20 minutos y luego enjuagar con abundante agua caliente hasta eliminar todo el resto de gel.
 - Dejar secar 24 horas antes de pintar con Aquastop Pintura.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Aplicar el primer mano diluida con un máximo de 15% de aguarrás mineral de buena calidad para que actúe como sellador.
- Dejar secar como mínimo 4 horas y aplicar una segunda mano de producto sin diluir.
- Debe quedar una buena capa uniforme de producto. De ser necesario aplicar otra mano sin diluir para formar una buena capa.

TIEMPO DE SECADO

Seca al tacto 1 hora. Dejar que la primera mano seque durante mínimo de 4 horas antes de aplicar la segunda mano. Una vez seca la segunda mano, revisar la superficie para ver si quedaron zonas descubiertas. Aplicar pintura nuevamente si las hubiere.

RECOMENDACIONES

Limpieza: Limpiar las chorreadas y gotas frescas del producto con un lampazo y un diluyente para las pinturas.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.
- Utilizar guantes, protección ocular y delantal para manipular el producto.
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- No mezclar el producto con álcalis u otras sustancias químicas.
- No aplicar sobre superficies calientes.
- No ingerir ni inhalar.
- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.
- Evitar contacto con la piel y los ojos.
- No dejar trapos y útiles con restos del producto.